FIORI

TURBOSOL
TECNOLOGIA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

BOMBAS DE CONCRETO
COM VÁLVULA EM "S"

TB 50

Bombeamento de 4 a 50 m³/h



TB 30

Bombeamento de 4 a 30 m³/h



Aplicações

- Distância máxima de bombeamento de 200m;
- Altura máxima de bombeamento de 100m;
- Bombeamento de concreto com granulometria de até 35mm;
- Micro-concreto;
- Pisos autonivelantes;
- Consolidação de terreno;
- Micropilotis, injeção de argamassa e rejuntes de cimento a pressão;
- Compactação grouting (injeção de consolidação e compactação do solo);
- Projetados.

Vantagens Técnicas

- Fácil manutenção e inspeção graças às amplas portas laterais e ao novo conceito construtivo;
- Carroceria tubular que contém os tanques de água, óleo hidráulico e combustível;
- Único gancho central de elevação;
- Comporta hidráulica para facilitar as operações de limpeza;
- Componentes generosamente dimensionados e de fácil manutenção;
- Comandos completamente hidráulicos;
- Novo sistema de resfriamento por ar;
- Volumes extremamente reduzidos;
- Novo design da tremonha-válvula-agitador de modo a reduzir o estancamento de concreto e ideal para trabalhar com concreto que contenha fibras de metal.

WWW.FIORIDOBRASIL.COM.BR (51) 3337-4888 | (51) 99231-1567 0800-645-4005

FIORI

TURBOSOL
TECNOLOGIA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

BETON MASTER
COM VÁLVULA EM "S"



Aplicações

- Distância máxima de bombeamento de 200m;
- Altura máxima de bombeamento de 120m;
- Bombeamento de concreto, micro concreto, estacas estruturais e refratários;
- Mistura de cimento e partes metálicas e consolidação do terreno;
- Micropilotis, injeção de estacas e rejunte de cimento a pressão;
- Compactação grouting (injeção de consolidação e compactação do solo);
- Projetado.

Vantagens Técnicas

- Graças a construção especial e às dimensões do grupo bomba/válvula, a Beton Master pode ser usada como bomba para transportar concreto e como bomba para concreto projetado;
- Com 80 bar de pressão máxima, a Beton Master pode bombear de 2 a 15 m^3/h;
- Oferece a possibilidade de usar diferentes tubulações em borracha ou aço de diferentes diâmetros, dependendo da granulometria dos agregados utilizados.

Versão de bombeamento com grade de concreto, tubos de aço e mangueiras de borracha Ø 100;
Versão de concreto projetado com grade com malha de 15mm, mangueira de borracha Ø 100 e pistola de concreto projetado Ø 50.



FIORI

Av. Ernesto Neugebauer, Nº 1764 CEP 90250-140
Bairro Humaitá Porto Alegre/RS
(51) 3337-4888 | (51) 99231-1567 | 0800-645-4005
www.fioridobrasil.com.br | contato@fioridobrasil.com.br

TURBOSOL

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001